



PROFIPRESS – UNIWERSALNA PRASA KRAWĘDZIOWA

Głównym założeniem przy projektowaniu prasy PROFIPRESS było: stworzenie stabilnej maszyny podstawowej, która obok solidnego wyposażenia podstawowego oferuje również przemyślane możliwości doposażenia – a to wszystko w bardzo korzystnej cenie.

Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia.

EHT Polska Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 34/36
PL-81-342 Gdynia
Polska

Tel. : +48 58 664 64 61
Fax : +48 48 664 89 57
eMail : info@eht.pl
Internet : www.eht.pl

* Zmiana możliwa przez odpowiednią konfigurację narzędzi
** Uwzględniając wysokość narzędzi dolnych 100mm
*** Długość z "LaserSafe" / Głębokość bez konsoli przednich

	PP85-25	PP130-30	PP170-30	PP230-40
Specyfikacja techniczna:				
Siła nacisku	850 kN	1.300 kN	1.700 kN	2.300 kN
Długość robocza	2.550 mm	3.050 mm	3.050 mm	4.050 mm
Odległość pomiędzy ścianami bocznymi	2.150 mm	2.550 mm	2.550 mm	3.550 mm
Max odstęp pomiędzy stołem a suwakiem	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Wysokość wbudowania *	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Max przekos suwaka	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm
Skok roboczy, oś Y	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Prędkość suwaka, oś Y bez obciążenia (max)	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s
pod obciążeniem (max)	10 mm/s	8 mm/s	10 mm/s	9 mm/s
powrót (max)	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s
Wysięg do ścian bocznych	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Szerokość stołu	90 mm	90 mm	110 mm	140 mm
Wysokość robocza od poziomu podłogi **	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Wysokość narzędzi	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Wysokość stołu od poziomu podłogi	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Dokładność pozycjonowania osi Y	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
System sterowania	✓	✓	✓	✓
Podłączona moc ogółem				
Silnik główny	7,5 kW	11,0 kW	15,0 kW	18,5 kW
Napięcie zasilania	3x400V / N/PE/50Hz	3x400V / N/PE/50Hz	3x400V / N/PE/50Hz	3x400V / N/PE/50Hz
Podłączenie pneumatyczne	6 +/- 1 bar	6 +/- 1 bar	6 +/- 1 bar	6 +/- 1 bar
Wymiary i masa				
Wymagana przestrzeń (długość x szerokość)***	3,0 x 1,7m	3,5 x 1,7m	3,5 x 1,7m	4,5 x 1,7m
Wysokość	2,6m	2,6m	2,6m	2,8m
Masa (około)	7.400 kg	9.100 kg	11.900 kg	16.500 kg
Kolor				
Biały: NCS S 0505 R80B	✓	✓	✓	✓
Niebieski: RAL-Design 250 20 20	✓	✓	✓	✓
Czarny: RAL 9005	✓	✓	✓	✓
Standardowe wyposażenie:				
Czujniki laserowe LaserSafe	✓	✓	✓	✓
Konsole przednie 2szt., (800 N)	✓	✓	✓	✓
System zderzakowy 1,2-osiowy (X,R)	✓	✓	✓	✓
Manualne mocowanie narzędzi górnych EHT	✓	✓	✓	✓
Manualne mocowanie narzędzi dolnych EHT	✓	✓	✓	✓
Kompensacja ugięcia sterowana CNC	✓	✓	✓	✓
Wylącznik nożny	✓	✓	✓	✓
Certyfikat CE	✓	✓	✓	✓
Opcje:				
System zderzakowy 1,4-osiowy (X, R, Z1, Z2)	o	o	o	o
Dodatkowe palce zderzaka	o	o	o	o
Pneumatyczne mocowanie narzędzi górnych	o	o	o	o
Dodatkowy wylącznik nożny	o	o	o	o
Dodatkowe konsole przednie (800N)	o	o	o	o